

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ULTRA

## 5630 60 LED 2x | 2xH

ULTRA 2-5000 5630 24V 2x, 2xH

*Высокая мощность,  
большой световой поток.*

### Описание

Светодиодная лента класса LUX высокой мощности. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 5630 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

### Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:  
- ULTRA 2-5000 - защита IP20.


Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	до 2700 лм	13500 лм
Максимальная мощность	25-30 Вт	125-150 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100 мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-HV24045	ARPV-ST24200

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.
5. Потребляемая лентой мощность может отличаться в зависимости от длины отрезка и условий подключения.



Сечение ленты (мм):  
- открытые

ULTRA 2-5000



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

Серия 2X		Серия 2xH	
016891	Cool Холодный 8000-9000K	017469	Cool Холодный 8000-9000K
014973	White Белый 5800-6500K	017458	White Белый 5800-6500K
015286	Day White Дневной 3800-4200K	017459	Day White Дневной 3800-4200K
015287	Warm Теплый 2700-2900K	017456	Warm Теплый 2700-2900K
Серия 2xH		018098	S-Warm Теплый 2200-2400K

Другие цвета свечения могут поставлятся под заказ.



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

016472 Профиль ALU-POWER-RW80F



Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

